ワイヤレスマイクシステム　800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム

各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードはhttp://panasonic.biz/it/sound/manual/p_001.htmlをご覧ください。

800 MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン

WX-4100B

本体希望小売価格 **45,150** 円
(税抜 43,000円)
<単3乾電池1本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz / 2電源 / PLL 30波 / 抗菌

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。

●明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図 (単位：mm)



■定格

送信周波数	806.125 MHz ～ 809.750 MHz (0.125 MHz間隔30波)
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて約60 m (屋外) (受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。)
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz (1 kHz基準50 μs エンファシス)
最大入力音圧	126 dB SPL
使用電池	単3形マンガン乾電池R6P×1個　1.5 V または専用充電池パックWX-4451 (別売品)
消費電流	約60 mA (1.5 Vにて)
乾電池寿命	約10時間 (パナソニック製単3形マンガン乾電池 R6P使用時) 約25時間 (パナソニック製単3形アルカリ乾電池 LR6使用時)
寸法／質量	φ52.5 mm (最大径)×213 mm (長さ)　／約175 g (乾電池R6P含む)
仕上げ	ストーンシルバー調樹脂仕上げ (マンセルN4.5近似色)

800 MHz帯PLLダイナミック形ワイヤレスマイクロホン

WX-4212C

本体希望小売価格 **68,250** 円
(税抜 65,000円)
<単3乾電池1本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz / 2電源 / PLL 30波 / 抗菌

音ヌケが良く、厚みのある音質。

●広い帯域をカバーし、スピーチ用としても、ボーカル用としても使用可能。●0 dB、－6 dB、－12 dBの3段切換パッドスイッチにより、さらに広い範囲での入力レベル適用が可能。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図 (単位：mm)



■定格

送信周波数	806.125 MHz ～ 809.750 MHz (0.125 MHz間隔30波)
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて約60 m (屋外) (受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。)
使用マイク	単一指向性ダイナミックマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz (1 kHz基準、50 μs エンファシス)
最大入力音圧	140 dB SPL (パッドスイッチ時－12 dB　時)
使用電池	単3形マンガン乾電池R6P×1個　1.5 V または専用充電池パックWX-4451×1個 (別売品)
消費電流	約60 mA (1.5 Vにて)
乾電池寿命	約10時間 (パナソニック製単3形マンガン乾電池 R6P使用時) 約25時間 (パナソニック製単3形アルカリ乾電池 LR6使用時)
寸法／質量	φ59 mm (最大径)×245 mm (長さ)　／約260 g (乾電池R6P含む)
仕上げ	ガンメタリック調樹脂仕上げ

800 MHz帯PLLタイピン形
ワイヤレスマイクロホン

WX-4300B

本体希望小売価格 **51,450** 円
(税抜 49,000円)
<単3乾電池1本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz / 2電源 / PLL 30波 / 抗菌

ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。

●送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。●別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能。

ネックホルダー標準装備

■ 寸法図 (単位：mm)



■定格

送信周波数	806.125 MHz ～ 809.750 MHz (0.125 MHz間隔30波)
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて約60 m (屋外) (受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。)
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz (1 kHz基準50 μs エンファシス)
最大入力音圧	116 dB SPL (SENS1)
使用電池	単3形マンガン乾電池 R6P×1個　1.5 V または専用充電池パックWX-4451 (別売品)
消費電流	約60 mA (1.5 Vにて)
乾電池寿命	約10時間 (パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P使用時) 約25時間 (パナソニック製単3形アルカリ乾電池 LR6使用時)
寸法	本体：63 mm (幅)×100 mm (長さ)×23.5 mm (奥行) マイク部：φ14 mm (最大径)×25.5 mm (長さ) マイク・本体間ケーブル長さ：約700 mm
質量	本体：約100 g (乾電池R6P含む)、マイク部：約15 g
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ (マンセル2.5PB2/2近似色)

800 MHz帯PLLヘッドセット形
ワイヤレスマイクロホン

WX-4360B

本体希望小売価格 **73,500** 円
(税抜 70,000円)
<単3乾電池1本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz / 2電源 / PLL 30波 / 抗菌

展示会やデモンストレーションに最適なヘッドセット型。

●マイク位置を細かく調整可能。●しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図 (単位：mm)



■定格

送信周波数	806.125 MHz ～ 809.750 MHz (0.125 MHz間隔30波)
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機 WX-4020B　システムにて約60 m (屋外) (受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。)
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz (1 kHz基準50 μs エンファシス)
最大入力音圧	116 dB SPL (SENS1)
使用電池	単3形マンガン乾電池 R6P×1個　1.5 V または専用充電池パックWX-4451 (別売品)
消費電流	約60 mA (1.5 Vにて)
乾電池寿命	約10時間 (パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P使用時) 約25時間 (パナソニック製単3形アルカリ乾電池 LR6使用時) 約8時間 (WX-4451使用時)
寸法	本体：63 mm (幅)×100 mm (長さ)×23.5 mm (厚さ) マイク部：φ10 mm (最大径)　中継ケーブル：1 050 mm
質量	本体：約100 g (乾電池R6P含む)　マイク部：約90 g (ヘッドセット含む)
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ (マンセル2.5PB2/2近似色)

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。